

Pflege- & Montagehinweis // Klassifizierungsschild Plexiglas

Reinigungshinweis: Reinigen Sie das Material ausschließlich mit einem feuchten Microfasertuch. Andere Reiniger greifen leicht die brillante Oberfläche an. Anti-Statik-Polituren hinterlassen auf transparentem Material einen leicht stumpfen, trüben Film. Keine lösemittelhaltigen Reiniger verwenden!!!

Set: Schrauben, Dübel, Kunststoffabdeckkappe, Unterkappen, Distanzscheiben

Montagehinweis: Fädeln Sie als erstes die transparente Unterbefestigung auf die mitgelieferte Schraube. Dann wird die Schraube (samt Unterbefestigung) durch das vorgefertigte Bohrloch Ihres Schildes geführt. Als nächstes wird von hinten (auf der Rückseite des Schildes) die Distanzscheibe über die Schraube geführt. Nun können Sie das Ganze mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher an die vorgesehene und vorgebohrte Wand montieren. Die Größe des Bohrlochs sollte dem mitgelieferten Dübel entsprechen.

!!! Ziehen Sie jetzt die Schutzfolie (auf der Vorderseite des Schildes) ab!!!

Anschließend drücken Sie die Abdeckkappe auf den Kreuzschlitz der Schraube. Die Gültigkeitsplakette wird rechts (siehe Musterbilder) angebracht. **Die Ware ist nach Erhalt auf Richtig- & Vollständigkeit zu prüfen!**

Ihr Deutscher Tourismusverband e.V.

Sollte es doch einmal Grund zur Beanstandung geben, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline 06021-5802307 (oder per Mail: dtv@aktionsfelder.de) bevor Sie eine Rücksendung veranlassen! In den meisten Fällen kann bereits da geholfen werden.



Pflege- & Montagehinweis // Klassifizierungsschild Aludibond

Reinigungshinweis: Reinigen Sie das Material ausschließlich mit einem feuchten Microfasertuch. Andere Reiniger greifen leicht die brillante Oberfläche an. Anti-Statik-Polituren hinterlassen auf transparentem Material einen leicht stumpfen, trüben Film. Keine lösemittelhaltigen Reiniger verwenden!!!

Set: Schrauben, Dübel, Kunststoffabdeckkappe, Unterkappen, Distanzscheiben

Montagehinweis: Fädeln Sie als erstes die transparente Unterbefestigung auf die mitgelieferte Schraube. Dann wird die Schraube (samt Unterbefestigung) durch das vorgefertigte Bohrloch Ihres Schildes geführt. Als nächstes wird von hinten (auf der Rückseite des Schildes) die Distanzscheibe über die Schraube geführt. Nun können Sie das Ganze mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher an die vorgesehene und vorgebohrte Wand montieren. Die Größe des Bohrlochs sollte dem mitgelieferten Dübel entsprechen.

Anschließend drücken Sie die Abdeckkappe auf den Kreuzschlitz der Schraube. Die Gültigkeitsplakette wird rechts (siehe **Musterbilder**) angebracht. **Die Ware ist nach Erhalt auf Richtig- & Vollständigkeit zu prüfen!**

Ihr Deutscher Tourismusverband e.V.

Sollte es doch einmal Grund zur Beanstandung geben, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline 06021-5802307 (oder per Mail: dtv@aktionsfelder.de) bevor Sie eine Rücksendung veranlassen! In den meisten Fällen kann bereits da geholfen werden.

